

# HBase - Count table

Để đếm số hàng trong bảng HBase, bạn có thể sử dụng lệnh `count`.



Lệnh `count` sẽ trả về số hàng trong bảng của bạn. Để sử dụng lệnh `count`, bạn cần chỉ định tên bảng của bạn như sau:

```
count 'ten_bang'
```

Trong đó, `ten_bang` là tên của bảng bạn muốn đếm số hàng.

Ví dụ, để đếm số hàng trong bảng `user_table`, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

```
count 'user_table'
```

Lệnh này sẽ trả về số hàng trong bảng `user_table`.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các tùy chọn bổ sung để hạn chế kết quả của lệnh `count`. Ví dụ, để chỉ đếm số hàng từ hàng `1` đến hàng `10` trong bảng `user_table`, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

```
count 'user_table', {STARTROW => '1', ENDROW => '10'}
```

Lệnh này sẽ chỉ đếm số hàng từ hàng `1` đến hàng `10` trong bảng `user_table`.

Với lệnh `count`, bạn có thể đếm số hàng trong bảng của bạn để có cái nhìn tổng quan về dữ liệu của bạn. Điều này giúp bạn đưa ra các quyết định về cách tổ chức và truy xuất dữ liệu của mình trong HBase.

---

Revision #1

Created 21 June 2023 03:43:53 by Laptrinh.vn

Updated 21 June 2023 03:44:31 by Laptrinh.vn