

HBase - Put data

Để thêm dữ liệu vào bảng trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh `put`. Lệnh `put` cho phép bạn thêm một giá trị mới vào một hàng cụ thể trong bảng của bạn. Để sử dụng lệnh `put`, bạn cần chỉ định tên bảng, tên hàng, tên cột và giá trị bạn muốn thêm vào.



Cú pháp của lệnh `put` như sau:

```
put 'table_name', 'row_key', 'column_family:column_name', 'value'
```

Trong đó:

- `table_name` là tên của bảng bạn muốn thêm dữ liệu vào.
- `row_key` là khóa của hàng bạn muốn thêm dữ liệu vào.
- `column_family` là tên của gia đình cột chứa cột bạn muốn thêm.
- `column_name` là tên của cột bạn muốn thêm.
- `value` là giá trị bạn muốn thêm.

Ví dụ, để thêm một giá trị `John` vào hàng `1` của bảng `user_table` trong cột `info: name`, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

```
put 'user_table', '1', 'info: name', 'John'
```

Lệnh này sẽ thêm giá trị `John` vào hàng `1` của bảng `user_table` trong cột `info: name`.

Bạn cũng có thể thêm nhiều giá trị cho cùng một hàng bằng cách sử dụng nhiều lệnh `put` khác nhau. Ví dụ, để thêm giá trị `30` vào cột `info: age` của hàng `1` trong bảng `user_table`, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

```
put 'user_table', '1', 'info: age', '30'
```

Lệnh này sẽ thêm giá trị `30` vào cột `info: age` của hàng `1` trong bảng `user_table`.

Với lệnh `put`, bạn có thể thêm bất kỳ giá trị nào cho bất kỳ hàng hoặc cột nào trong bảng của bạn. Điều này giúp bạn tạo ra một bảng linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của bạn.

Revision #1

Created 21 June 2023 03:30:33 by Laptrinh.vn

Updated 21 June 2023 03:33:03 by Laptrinh.vn