

HBase - Read data

Để đọc dữ liệu trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh `get`. Lệnh `get` cho phép bạn lấy giá trị của một cột cụ thể trong hàng của bảng của bạn. Để sử dụng lệnh `get`, bạn cần chỉ định tên bảng, tên hàng và tên cột.



Cú pháp của lệnh `get` như sau:

```
get 'ten_bang', 'hang_key', 'ten_cot'
```

Trong đó:

- `ten_bang` là tên của bảng bạn muốn lấy dữ liệu.
- `hang_key` là khóa của hàng bạn muốn lấy dữ liệu.
- `ten_cot` là tên của cột bạn muốn lấy dữ liệu.

Ví dụ, để lấy giá trị của cột `age` cho hàng `1` trong bảng `user_table`, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

```
get 'user_table', '1', 'info:age'
```

Lệnh này sẽ trả về giá trị của cột `age` cho hàng `1` trong bảng `user_table`.

Nếu bạn muốn lấy nhiều giá trị cho cùng một hàng, bạn có thể sử dụng nhiều lệnh `get` khác nhau. Ví dụ, để lấy giá trị của cột `age` và giá trị của cột `name` cho hàng `1` trong bảng `user_table`, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

```
get 'user_table', '1', 'info:age'
get 'user_table', '1', 'info:name'
```

Lệnh này sẽ trả về giá trị của cột `age` và giá trị của cột `name` cho hàng `1` trong bảng `user_table`.

Với lệnh `get`, bạn có thể lấy bất kỳ giá trị nào cho bất kỳ hàng hoặc cột nào trong bảng của bạn. Điều này giúp bạn tạo ra một bảng linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của bạn.