

HBase - Scan table

Để quét dữ liệu trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh `scan`.



Lệnh `scan` cho phép bạn lấy danh sách các hàng và cột trong bảng của bạn. Để sử dụng lệnh `scan`, bạn chỉ cần nhập lệnh sau trong HBase shell:

```
scan 'ten_bang'
```

Trong đó, `ten_bang` là tên của bảng bạn muốn quét. Lệnh này sẽ liệt kê tất cả các hàng và cột trong bảng của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn bổ sung để hạn chế kết quả của lệnh `scan`. Ví dụ, để chỉ lấy các hàng từ hàng `1` đến hàng `10` trong bảng `user_table`, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

```
scan 'user_table', {STARTROW => '1', ENDROW => '10' }
```

Lệnh này sẽ chỉ liệt kê các hàng từ hàng `1` đến hàng `10` trong bảng `user_table`.

Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn khác để hạn chế kết quả của lệnh `scan`, bao gồm các tùy chọn cho số cột trả về, số hàng trả về, v.v.

Với lệnh `scan`, bạn có thể lấy danh sách các hàng và cột trong bảng của bạn để có cái nhìn tổng quan về dữ liệu của bạn. Điều này giúp bạn đưa ra các quyết định về cách tổ chức và truy xuất dữ liệu của mình trong HBase.

Revision #1

Created 21 June 2023 03:42:45 by Laptrinh.vn

Updated 21 June 2023 03:43:16 by Laptrinh.vn