

# HBase - Truncate table

Trong HBase, khi bạn muốn xóa toàn bộ dữ liệu trong một bảng, không có lệnh `truncate` để làm điều này. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng lệnh `disable` để tạm ngừng bảng và sau đó sử dụng lệnh `deleteall` để xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng đó. Sau khi đã xóa toàn bộ dữ liệu, bạn có thể kích hoạt lại bảng.



Để tạm ngừng bảng, bạn có thể sử dụng lệnh `disable` như sau:

```
disable 'ten_bang'
```

Ở đây, `ten_bang` là tên của bảng bạn muốn tạm ngừng.

Sau khi tạm ngừng bảng, bạn có thể sử dụng lệnh `deleteall` để xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng. Lệnh `deleteall` sẽ xóa tất cả các cột và hàng trong bảng của bạn. Ví dụ:

```
deleteall 'ten_bang'
```

Lệnh này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng `ten_bang`.

Cuối cùng, để kích hoạt lại bảng, bạn có thể sử dụng lệnh `enable` như sau:

```
enable 'ten_bang'
```

Lệnh này sẽ kích hoạt lại bảng `ten_bang`.

Lưu ý rằng khi sử dụng lệnh `deleteall`, toàn bộ dữ liệu trong bảng sẽ bị xóa mà không thể khôi phục lại. Do đó, bạn cần chắc chắn rằng bạn đã sao lưu toàn bộ dữ liệu trước khi sử dụng lệnh này.

---

Revision #1

Created 21 June 2023 03:46:09 by Laptrinh.vn

Updated 21 June 2023 03:47:11 by Laptrinh.vn